

广东省珠海工程勘察院
路基路面工程检测委托单

ZKYSYS-GL-01

委托编号：ZKY-GL-W

委托日期：

第 页，共 页

工程名称			工程代码			监督登记号			工程地点			
委托单位			委托人			联系电话			报告方式	☐ 自取 ☐ 邮寄 ☐ 其他		
见证单位			见证人及编号			联系电话			检测类别	☐ 现场检测 ☐ 其他		
检验形式	☐ 实操演练 ☐ 见证检测 ☐ 其他		检测员			检测日期			样品信息	☐ 无样品 ☐ 现场抽芯 ☐ 其他		
委托单位填写									检测公司填写			
序 号	现场描述		检测范围、部位	检测项目/参数			检测方法/依据		设计要求	检测数量、测点/样品编号	备 注	
1	检 测 位 置			☐ 厚度（ ☐ 钻芯法） ☐ 压实度（ ☐ 挖坑灌砂法、 ☐ 钻芯法、 ☐ 环刀法、 ☐ 无核密度仪法） ☐ 弯沉（ ☐ 贝克曼梁法） ☐ 平整度（ ☐ 三米直尺法） ☐ 抗滑性能（ ☐ 手工铺砂法、 ☐ 摆式仪法） ☐ 混凝土路面强度（ ☐ 取芯法） ☐ 渗水系数 ☐ 沥青混合料密度（ ☐ 表干法）			☐ JTG 3450-2019 ☐ JTG E20-2011 ☐ GB/T 50123-2019 ☐ JTG 3420-2020 ☐ JTG/T F20-2015 ☐ JTG D40-2011					
	外 观 描 述											
	检 测 环 境											
	公 路 等 级											
2	检 测 位 置			☐ 厚度（ ☐ 钻芯法） ☐ 压实度（ ☐ 挖坑灌砂法、 ☐ 钻芯法、 ☐ 环刀法、 ☐ 无核密度仪法） ☐ 弯沉（ ☐ 贝克曼梁法） ☐ 平整度（ ☐ 三米直尺法） ☐ 抗滑性能（ ☐ 手工铺砂法、 ☐ 摆式仪法） ☐ 混凝土路面强度（ ☐ 取芯法） ☐ 渗水系数 ☐ 沥青混合料密度（ ☐ 表干法）			☐ JTG 3450-2019 ☐ JTG E20-2011 ☐ GB/T 50123-2019 ☐ JTG 3420-2020 ☐ JTG/T F20-2015 ☐ JTG D40-2011					
	外 观 描 述											
	检 测 环 境											
	公 路 等 级											
质量评定标准		☐ CJJ 1-2008 ☐ JTG F80/1-2017 ☐ 设计要求 ☐ 其他						备注				

1. 本页委托单共二联：第一联（检测单位留存），第二联（交委托单位）。
2. 委托方已确认受检对象及委托信息，对所提供的实物和资料的真实性负责。
3. 我方保证按委托单位的要求开展检测工作，保证出具的检测结果公正、准确，严格为委托单位保密并保护其所有权。检测所出示的试验数据仅对来样负责。
4. 单位地址：广东省珠海市香洲区梅花东路284号。联系电话：0756-2510799-207。传真：0756-2263344